Technowood®

回路内圧センサー

PScIIINeo

» 圧入力は2chで空圧式、観血式の両方に対応

» 9種のレンジから選択が可能

最大　800mmHg
最小 -200mmHg

» ゼロ点調整機能付

» 記録用外部データ出力対応

» 液晶画面による視認性の向上

» 各チャンネル毎に名称変更が可能

PScIIINeo 仕　様

寸法・重量

外形寸法 WxDxH *突起物は除く	本体　：95 x 34 x 140・800g 電源部　：43 x 60 x 140・200g
重量	JCP-CM01 ：130 x 35 x 90 ・600g

性能

測定チャンネル	圧力1、圧力2の独立2チャンネル
測定範囲	最大 -200 ～ 800mmHg 測定レンジは、9種類から設定可能 -25 ～ 25mmHg　-100 ～ 400mmHg -120 ～ 30mmHg　-50 ～ 450mmHg -200 ～ 50mmHg　-150 ～ 600mmHg -200 ～ 300mmHg　-200 ～ 800mmHg -150 ～ 350mmHg
表示	タイトル名称（色）の選択可能 数値で確認できるデジタル表示 状態を認識できるバーグラフ表示
表示分解能	デジタル表示：1mmHg　バーグラフ表示：測定レンジにより変動
表示誤差	±5% (-25~25mmHgレンジのみ±1mmHg)
ゼロ点調整	任意の位置でゼロ点を設定可能
警報設定	警戒警報と緊急警報の2段階設定 各チャンネル、別々の設定可能
外部出力及び通信	CP4000CC通信 ・観血式の場合、　変換ボックス経由 ・JCP-CM01 変換ボックス取付ホルダーサイズ：25Φ～38Φ ・データ通信出力 ・警報出力

電源仕様

定格電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	最大40VA

安全性

電撃に対する保護の形式・程度	クラスⅠ機器　・　B形　装着部

販売名：トーノックコンポーネントシステムⅢ型人工心肺装置
医療機器承認番号：20600BZZ01143000
製品の規格・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Technowood®

小型冷温水槽CP4000H(T) +
回路内圧センサーPSclIINEO

製造販売元
テクノウッド株式会社

〒123-0872　東京都足立区江北4-30-19
代表　03(3856)4111 Fax　03(3856)4113

カスタマーサービス:　03(5647)3925
Fax・フリーダイヤル:　0120(322)571

H-1201A02R3